

Eaton EX

700/1000/1500/2200/3000 VA



Eaton EX 1500



Eaton EX rack/tour

Protection idéale pour :

- serveurs, stockage et équipements réseaux
- téléphonie - VOIP
- équipements médicaux - équipements industriels



Double conversion (on-line)

Disponibilité maximale

- Topologie : onduleur ON-LINE double conversion avec by-pass automatique et PFC
- Powershare : grâce au contrôle individuel des prises de sortie, Eaton EX offre en standard les fonctions délestage (optimisation de l'autonomie batterie), reboot distant et démarrage séquentiel
- Continuité de service : les batteries sont remplaçables à chaud. L'option HotSwap MBP (Maintenance By-Pass) autorise un remplacement de l'appareil sans interruption pour les matériels protégés
- Solution longues autonomies : de 1 à 4 coffrets EXB peuvent s'ajouter à Eaton EX 1000 ou 1500. Pour les très longues autonomies, Eaton EX 3000 XL est équipé d'un super-chargeur intégré.

Coût de possession optimisé

- Exploitation facile de l'appareil grâce à l'afficheur multilingue : accès aux multiples mesures et aux menus de réglages
- Multiples modes de supervision distante : suite logiciel Eaton fournie, possibilités d'interfaces SNMP & Web, ModBus/JBus ou contacts

Flexibilité

Eaton EX offre une flexibilité inégalable :

- format : EX 700 à 1500 est disponible en format Tour ou convertible Rack/Tour RT2U (utilisable en rack faible profondeur), EX 2200 & 3000 est disponible en format convertible Rack/Tour RT2U (optimisé rack) ou RT3U (utilisable en Tour ou en rack faible profondeur)
- connections : sur les modèles RT2U et RT3U, FlexPDU et HotSwap MBP permettent un raccordement par prises ou borniers. Ils s'installent selon les besoins à l'arrière, sur les côtés, ou dessus
- compatibilité avec alimentations à PFC : Eaton EX est dimensionné à facteur de puissance 0,9 (700 VA/630 W, 1000 VA/900 W et 1500 VA/1350 W, 2200 VA/1980 W et 3000 VA/2700 W)
- communication : Eaton EX inclut en standard un port USB et un port série, ainsi qu'une commande de marche/arrêt distant. Un slot pour les cartes de communications optionnelles, est également disponible. Chaque onduleur est fourni avec une suite complète de logiciels Eaton.

Eaton EX

700/1000/1500/2200/3000 VA

- Afficheur LCD multilingue
 - 6 langues,
 - visualisation des mesures,
 - messages d'alarmes,
 - accès aux menus de contrôle et de personnalisation
- Trappe d'accès pour remplacement batteries sans interruption



Eaton EX RT3U

- 1 Port USB + 1 port Série + bornier commande ON/OFF distante & arrêt d'urgence
- 2 Connecteur extension batteries EXB
- 3 Reconnaitre automatique EXB
- 4 8 Prises IEC 10 A dont 4 prises programmables Powershare + 1 prise IEC 16 A
- 5 Slot pour carte de communication
- 6 Système de montage pour HotSwap MBP ou FlexPDU

Caractéristiques techniques

	700	1000 - 1000 RT2U	1500 - 1500 RT2U	2200	3000 - 3000 XL
Puissance VA/Watt	700 VA / 630 W	1000 VA / 900 W ⁽¹⁾	1500 VA / 1350 W ⁽¹⁾	2200 VA / 1980 W	3000 VA / 2700 W ⁽¹⁾
Format	Mini Tour	Mini Tour ou RT2U (Tour/rack 2U)	RT2U (Tour/rack 2U) et RT3U (Tour/rack 3U)		

Caractéristiques électriques

Technologie	ON-LINE double conversion avec by-pass automatique et système PFC				
Plages de tension et fréquence d'entrée sans sollicitation des batteries	100/120/140/160 V ⁽²⁾ à 284V - 40 à 70 Hz			100/120/160/184 V ⁽²⁾ à 284V - 40 à 70 Hz	
Tension et fréquence de sortie	230 V (ajustable à 200/208/220/240/250 V), 50/60 Hz auto-sélection ou mode convertisseur de fréquence ⁽³⁾			230 V (ajustable à 200/208/220/240 V), 50/60 Hz auto-sélection ou mode convertisseur de fréquence	

Raccordements

Entrée	1 IEC C14 (10A) prise		1 prise IEC C20 (16 A) ou bornier sur version HotSwap MBP HW (Hard-Wired)		
Sortie	6 IEC C13 (10A) prises		8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A) sur Eaton EX		
Prises commandables à distance (Powershare)	2 groupes indépendants : 2 + 1 prises IEC C13 (10 A)		2 groupes de 2 x IEC C13 (10 A) sur Eaton EX		
Sorties additionnelles avec HotSwap MBP FR/DIN/BS/IEC/HW	4 prises FR/DIN ou 3 prises BS ou 6 prises IEC 10 A ou borniers (modèle HW)				
Sorties additionnelles avec FlexPDU FR/DIN/BS/IEC	8 prises FR/DIN ou 6 prises BS ou 12 prises IEC 10 A				

Batterie

Autonomie typique à 50 et 70 % ⁽⁶⁾ de la puissance totale disponible en VA, sauf Eaton EX 3000 XL ⁽⁵⁾					
EX	16 min / 10 min	18 min / 12 min	13 min / 9 min	17 min / 12 min	15 min / 10 min
EX + 1 EXB	/	75 min / 50 min	50 min / 35 min	85 min / 60 min	60 min / 40 min
EX + 4 EXB	/	250 min / 200 min	180 min / 120 min	285 min / 200 min	190 min / 150 min
Gestion des batteries	Test automatique hebdomadaire (périodicité ajustable via afficheur LCD ou via logiciel fourni), reconnaissance automatique des extensions batterie => optimisation permanente de la durée d'autonomie + protection contre les décharges profondes				

Interfaces

Signalisation et Afficheur	3 LEDs + Afficheur multilingue rotatif : visualisation des mesures, accès aux menus de contrôle et de personnalisation				
Ports de communication	1 port USB + 1 port Série RS232 ⁽⁴⁾ + 1 mini-bornier de commande ON/OFF distante et arrêt d'urgence				
Slot pour carte de communication	Slot pour carte NMC Minislot (incluse dans versions Netpack) ou NMC ModBus/Jbus ou MC Contacts/Serial				

Environnement d'utilisation, normes et certification

Température d'exploitation - Niveau de bruit	0°C à 40°C permanent, 45 dBA				
Performance - Sécurité - CEM	CEI/EN 62 040-3 (VFI-SS-113), CEI/EN 62 040-1-1, CEI/EN 60 950-1 (RD), CEI/EN 62 040-2 Classe C1				
Certifications	CE, TÜV GS, CB report, cTUV-US		CE, TÜV, CB Report, UL CE, TÜV, CB Report, UL		

Dimensions H x L x P / Poids net

EX	242x153x440 mm / 12,5 kg	242 x 153 x 440 mm / 15 kg	242 x 153 x 490 mm / 18 kg	/	/
EX RT2U	/	86,5 x 438 x 483 mm / 18 kg	86,5 x 438 x 483 mm / 20,5 kg	86 x 440 x 640 mm / 31 kg	/
EX EXB	/	242 x 153 x 440 mm / 21 kg	/	/	/
EX EXB RT2U	/	86,5 x 438 x 483 mm / 24,5 kg	/	/	/
EX RT3U	/	/	/	131x440x490mm (Compatibilité avec 600mm deep rack) / 30 kg (3000 XL = 18 kg)	/
EX EXB RT3U	/	/	/	131x440x490mm (Compatibilité avec 600mm deep rack) / 42 kg	/

Service client & support

Garantie 2 ans	Echange standard du produit en cas de défaillance de l'appareil, y compris batteries.				
Warranty+	En option, 3 ans de garantie (selon pays consultez www.eaton.com/powerquality)				

1: Puissance maximale disponible avec coffrets EXB: Eaton EX 1000=800W, Eaton EX 1500=1200W and Eaton EX 3000=2400W. 2: Seuils pour taux de charge utilisation <20%/<33%/<66%/>=66% de la Puissance nominale (Pn) en VA. Pour des puissances en Watts au-delà de 0,8xPn et de 0,9xPn, seuil de passage sur batterie à 180V et 190V. 3: Utilisation en convertisseur de fréquence: déclassement de puissance de 15%. 4: Fonctions USB et RS232/Série non utilisables simultanément. 5: Sauf Eaton EX 3000 XL onduleur avec super-chargeur, sans batteries intégrées, pour configurations à la demande: nous consulter. 6: Les autonomies sont données à facteur de puissance 0,7. Les données sont approximatives et peuvent varier en fonction de l'équipement protégé, de la température et de l'âge des batteries.

Références

	700	1000	1500	2200	3000
EX	68 180	68 181	68 183	68 400	68 402 - XL: 68 404
EX RT2U (kit rack inclus)	/	68 182	68 184	68 401	68 403
EX RT3U HotSwap (Eaton EX RT3U HotSwap = Eaton EX RT3U + rack kit + HotSwap MBP)	/	/	/	FR: 68 406 DIN; 68 407 BS; 68 408 FR; 68 412 DIN; 68 413 BS; 68 414 IEC; 68 409 HW; 68 410	68 415 HW; 68 416
EX RT2U Netpack	/	/	/	68 411	68 417
EX EXB	/	68 185	68 185	68 405	68 405
EX EXB RT3U (kit rack inclus)	/	68 186	68 186	/	/
EX Rack Kit 2U/3U (non fourni avec Eaton EX RT)	/	/	/	68 441	68 441

