

Eaton Protection Station

500/650/800 VA



Eaton Protection Station 800 VA



Joustava sijoitus mihin tahansa



Pistoke seinään ja laite on suojattu!

UPS, ylijännitesuojaus ja moniosainen jatkopistorasia samassa laitteessa

Innovatiivinen ratkaisu, joka antaa täyden suojan kotitietokoneille ja kodin muille digitaallilaitteille

Nyt voit kytkeä kaikki laitteet tähän UPSiin ja suojata ne sähköhäiriöiltä ja virtapiikeiltä...

Protection Stationissa on kaikki nämä kolme toimintoa:

- Kahdeksan maadoitettua pistorasiaa
- Tehokas ylijännitesuoja esim. ukkosta vastaan
- Sähkökatkon sattuessa UPSin akuston antamalla varakäyntiajalla varmistetaan PC:n sähkönsaanti jopa 20-30 minuutiksi

Kokoluokkansa paras energiansäästössä


Uusi Protection Station on erittäin tehokas sähköisiltä ominaisuuksiltaan. **EcoControl -toiminto** sammuttaa automaattisesti oheislaitteet, kun päälaite (PC, HD TV, kotiverkko, tallenuslaite, ym.) kytetään pois päältä. Tämä **säästää jopa 30% enemmän energiaa** verrattuna muihin saman kokoluokan UPSeihin. 650 ja 800 VA -malleissa

Yksi malli useisiin käyttötarkoituksiin

Valitse sopivan kokoinen UPS kolmesta eri teholuokasta: 500VA/250W, 650VA/400W ja 800VA/500W. Voit suojata internet-käytössä olevan perus-PC:n, multimediatietokoneen oheislaitteineen tai järeän pelikokoonpanon. Pienen kokonsa ja joustavan muotoilunsa ansiosta Protection Station on helppo sijoittaa minne tahansa.

Käyttäjälle täydellistä mielenrauhaa

- Laite on kansainvälisen ylijännitestandardin mukainen
- USB-liitäntä ja virranhallintaohjelma vakiona (650 & 800 mallit)
- Datalinjan suojaus, joka varmistaa, että internetyhteys (kuten ADSL) on suojattu jännitepiikeiltä
- Takuu UPSiin liitetyille IT-laitteille (EU-maat ja Norja).
- Säännöllinen järjestelmän itsetestaus ja akustonvaihtoilmaisin.



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Station

- 1 Ylijännitesuoja varoitusvaloineen
- 2 Puhelin-/internet ADSL-linjan ylijännitesuoja
- 3 Väljästi sijoitetut vakioistorasiat
- 4a Pistorasiat ylijännitesuojalla
- 4b Pistorasiat ylijännitesuojalla ja akkuvarmennuksella
- 4c Kaksi EcoControl-pistorasiaa (650 & 800 VA)



- 4d Yksi datasähkövalmis pistorasia
- 5 Vaihdeettava akku
- 6 Resetointipainike (sulakekatkaisin)
- 7 USB-liitäntä (650 & 800) Windows/Linux/Mac
- 8 Ilmaiset verkko-/akkukäyttöille, ylikuormitukselle, häiriölle + vaimennettavat äänihälytykset

Eaton Protection Station 650 & 800 VA

Tekniset tiedot

Eaton Protection Station

500 650 800

Tekniikka	High frequency -UPS, johon on integroitu ukkossuojaus		
Rakenne			
Pistorasiat	6 vakioistorasiaa (3 akkuvarmennuksella ja ylijännitesuojalla + 3 ylijännitesuojalla)	8 vakioistorasiaa (4 akkuvarmennuksella ja ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojalla)	
Suorituskyky			
3 tai 4 pistorasiassa käytettävissä oleva teho	500 VA/250 W	650 VA/400 W	800VA/500 W
8 pistorasian käytettävissä oleva kokonaisteho	5 A - 1150 VA	10 A - 2300 VA	
Tulojännitealue	184 V - 264 V	Up to 160V - 284V säädettävissä	
Lähtöteho ja taajuus	230 V - 50 / 60 Hz automaattinen valinta		
Suojaus	Käyttäjä voi resetoida suojauksen suojakytkimellä		
Akut			
Akkujen tyyppi	Vaihdeettavat, suljetut lyijyakut		
Akkujen valvonta	Automaattinen akkutesti, akun vaihtotarpeen ilmainen, akuston syväpurkauksen esto (4 tuntia)		
Akkujen toiminta	Voidaan käynnistää ilman verkkovirtaa, akut alkavat latautua heti kun laite kytketään sähköverkkoon (vaikka laite olisi pois päältä)		
Tyypillinen käyttö	1 internet-PC	1 multimedia-PC + oheislaitteet	1 tehokas graafinen työasema
Tyypillinen varakäyntiaika	20 min	30 min	30 min
Ominaisuudet			
Käyttöliittymä	Toiminta verkkovirralla/akuilla, ukkossuojauksen tila, ylikuormitus, akkujen vaihtotarve, häiriö, vaimennettavat äänihälytykset		
EcoControl-toiminto	Ei ole	Säästää 30% energiaa* (tehokas sähköisiltä ominaisuuksiltaan; sulkee automaattisesti oheislaitteet, jotka ovat poissa käytöstä)	
Ylijännitesuojaus	Täydellinen yhteis- ja differentiaalisojaus - 3 MOV - tehon kokonaismuunto: 525 joulea, salamasuojauksen EC 61643-1 mukainen		
Suorituskyky 8/20 aallolla	Uoc = 6 kV Up = 1,5 kV In = 2,5 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA
Datasähkön yhteensopivuus	Ei ole	1 datasähköpistorasia	
Datalinjan suojaus	Puhelin/faksi/modeemi/ADSL-linjan ja Ethernet-verkon suojaus		
Asennus	Vain maadoitettuun pistorasiaan		
Standardit			
Standardit	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE		
Laatu ja ympäristö	ISO 9001, ISO14001		
Mitat (L x K x S) / Paino			
Mitat	155 x 304 x 137 mm	185 x 327 x 149 mm	
Paino	2.9 kg	3.8 kg	4 kg
Virranhallinta			
Tietoliikenne	Ei ole	USB-liitäntä	USB-liitäntät
Mukana tuleva ohjelmisto	Ei ole	Personal Solution-Pac -ohjelmisto CD:llä, yhteensopiva: Windows Vista/XP/Mac/Linux (virranhallinta, automaattinen alasajo, hälytysilmoitus, tapahtumaloki) (650 & 800)	
Asiakastuki ja huolto			
2 vuoden takuu	Vakiona laitteen vaihto akustoineen ; kytkettyjen tietokonelaitteiden korvaussumma rajaton (EU-maat)		
Warranty+	Optiona 3-vuoden takuu (maakohtainen, katso www.eaton.com/powerquality)		

*verrattuna edelliseen UPS-malliin

Tuotenumerot

Eaton Protection Station	500	650	800
Sukupistorasiat "Suomi"	66 943	61 062	61 082



Suko



An Eaton Green Solution